

## Método de descomposición de dominios no invasivo para el estudio de la delaminación de materiales compuestos

XVII Jornada de Mecánica Computacional

Michèle Brehier<sup>1</sup>, Paul Oumaziz<sup>2</sup>, Karin Saavedra<sup>3</sup>

<sup>1</sup> ENS Cachan / Université Paris-Saclay
 <sup>2</sup> Núcleo Científico Multidisciplinario-DI, Universidad de Talca
 <sup>3</sup> Dpto. de Ing. y Gestión de la Construcción, Universidad de Talca

4 de octubre 2018, Punta Arenas

#### Diferentes modos de degradación



(a) Decohesión fibro/matriz<sup>1</sup>

## Delaminación:

🏺 Fenómeno non lineal

# 🏺 Fenómeno a pequeña longitud de onda

<sup>2</sup>DCB test-ENSAM Bordeaux, 2014.



(b) Delaminación entre láminas<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Naylor y col., "Mesures de champs de déformations par corrélations d'images pour l'identification de modèles mécaniques microscopiques de composites à matrice polymère", 2017.

#### Diferentes modos de degradación



(a) Modelo de zona coheziva

Delaminación:

- 🏺 Fenómeno non lineal
- 🏺 Fenómeno a pequeña longitud de onda

## Diferentes modos de degradación



(a) Modelo de zona coheziva

## Delaminación:

- 🏺 Fenómeno non lineal
  - Algoritmo de resoluciones non lineales (Newton, Crisfield<sup>2</sup>, Latin<sup>3</sup>)

# Fenómeno a pequeña longitud de onda

<sup>1</sup>O. Allix, Lévêque y Perret, "Identification and forecast of delamination in composite laminates by an interlaminar interface model", 1998.
<sup>2</sup>Crisfield, "A fast incremental/iterative solution procedure that handles "snap-through"", 1981.

<sup>3</sup>Ladevèze, Nonlinear computational structural mechanics: new approaches and non-incremental methods of calculation, 1999.





### Diferentes modos de degradación



(a) Modelo de zona coheziva

## Delaminación:

- 🖗 Fenómeno non lineal
- 🏺 Fenómeno a pequeña longitud de onda
  - Discretización fina de las interfaces : Muchos grados de libertad
  - Métodos de descomposición de dominios (BDD<sup>1</sup>, FETI<sup>2</sup>, método mixto<sup>3</sup>)

<sup>3</sup>Gander, "Optimized Schwarz Methods", 2006.



(b) Ejemplo de discretización al interfaz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mandel, "Balancing domain decomposition", 1993.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Farhat y Roux, "A method of finite element tearing and interconnecting and its parallel solution algorithm", 1991.

## Plan

## Un método de descomposición de domino mixto : el existente

Gestión de la etapa local : interfaces de delaminación

**3** Simulación de un ensay DCB



## Plan

## Un método de descomposición de domino mixto : el existente

2 Gestión de la etapa local : interfaces de delaminación

3 Simulación de un ensay DCB





### El método Latin Principio del método Latin<sup>4</sup>

### No incremental y solver no lineal

Distinción subdominios / interfaces:





<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ladevèze, Nonlinear computational structural mechanics: new approaches and non-incremental methods of calculation, 1999.

## El método Latin Ilustración del principio





## El método Latin Ilustración del principio





#### Michèle Brehier, Paul Oumaziz, Karin Saavedra

### El método Latin Ilustración del principio



6

#### El método Latin Ilustración del principio



#### El método Latin Ilustración del principio



T Universidad de Talca

=

6

#### El método Latin Implementación



🐨 Universidad de Talca

7

## El método Latin Ilustración

Una viga en tracción



## El método Latin Algunas implementaciones del método

- Para la descomposición de dominios
  - Contacto<sup>5</sup>
  - Extensible<sup>6</sup>
  - $\frac{9}{2}$  Delaminación y pandeo<sup>7</sup>
  - No invasivo y contacto<sup>8</sup>





<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Blanze y col., "A modular approach to structure assembly computations: application to contact problems", 1996; Blanzé, Champaney y Vedrine, "Contact problems in the design of a superconducting quadrupole prototype", 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Dureisseix, "Une Approche Multi-échelles pour des Calculs de Structures sur Ordinateurs à Architecture Parallèle", 1997; Loiseau, "Une stratégie de calcul multiéchelle pour les structures hétérogènes", 2001.

## Plan

## Un método de descomposición de domino mixto : el existente

## Gestión de la etapa local : interfaces de delaminación

Simulación de un ensay DCB





## Etapa local de delaminación : el problema a resolver

Sistema de 3 ecuaciones :

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\widehat{\mathbf{F}} &= \mathbf{0} \\ \widehat{\mathbf{F}} &= \mathbf{B}^{\mathcal{T}} \mathbb{K} \left( \mathbf{B} \widehat{\mathbf{W}} \right) \mathbf{B} \widehat{\mathbf{W}} \\ \widehat{\mathbf{F}} &- \mathbf{F} - \mathbf{k} \left( \widehat{\mathbf{W}} - \mathbf{W} \right) = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Equilibrio de la interfaz

Comportamiento de la interfaz

Dirección de búsqueda

Que valor eligir para el parámetro k ?

	<b>k</b> = ∞	<b>k</b> < ∞
Dirección de búsqueda	$\widehat{\mathbf{W}} = \mathbf{W}$	$\widehat{\mathbf{F}} - \mathbf{F} - \mathbf{k} \left( \widehat{\mathbf{W}} - \mathbf{W} \right) = 0$
Resolución	explicita	no lineal
Tiempo de resolución	+	-
Numero de iteraciones	-	+

(1)

#### Etapa local de delaminación Dirección de búsqueda normal

Problema a resolver:

$$\left(\mathbf{B}\mathbf{k}^{-1}\mathbb{K}\left(\mathbf{B}\widehat{\mathbf{W}}\right)+\mathbf{I}\right)\mathbf{B}\widehat{\mathbf{W}}=\mathbf{B}\mathbf{W}-\mathbf{B}\mathbf{k}^{-1}\mathbf{F}$$
(2)

Problema no lineal de tipo : 
$$\mathbf{K}(u)u = f$$

 $\stackrel{ wedge}{=}$  Depende de la rigidez inicial de la interfaz  $\mathbb{K}_0$ 



Pequeña rigidez:

Método de Newton

Larga rigidez:

Método de continuación

#### **Etapa local de delaminación** Comparación entre las 2 implentaciones





#### Michèle Brehier, Paul Oumaziz, Karin Saavedra

#### **Etapa local de delaminación** Comparación entre las 2 implentaciones



Comparación del numero de iteraciones



Dirección infinita menos eficiente que la dirección normal (2 a 3× más lento)

#### Michèle Brehier, Paul Oumaziz, Karin Saavedra

#### **Etapa local de delaminación** Comparación entre las 2 implentaciones



Comparación del tiempo de resolución



No linealidad muy baja, solo una o dos iteraciones de Newton

## Plan

## Un método de descomposición de domino mixto : el existente

2) Gestión de la etapa local : interfaces de delaminación

**3** Simulación de un ensay DCB



# Ensayo DCB

Ensayo simplificado de delaminación



- 🏺 Modelo de esfuerzo plano
- 🖗 8 subdominios
- 🖗 62000 grados de libertad
- 🏺 60 paso de carga

## Ensayo DCB





👅 Universidad de Talca

## Ensayo DCB

#### Ensayo simplificado de delaminación



## Conclusión

Simulación de la delaminación en materiales compuestos

- 🏺 Validación de la implementación en 2D
- 🖣 Dirección de búsqueda más eficiente que el existente
- Método completamente non incremental

## Algunas limitaciones:

- 🏺 No es completamente no invasivo para el 3D
- Aplicación a problemas más complejos
- 🍹 Verificación de la independencia a la malla