Système générique développemental pour le contrôle robotique

Interactions intuitives avec un robot compagnon

Nils Beaussé – Laboratoire ETIS


Problématique :

Coopérer ou communiquer avec des dispositifs artificiels aujourd'hui :



Nécessitent une certaine expertise, une adaptation, un apprentissage





Nécessitent d'y consacrer des ressources attentionnelles qui pourraient être consacrées à autre chose Ce rapport artificiel de l'homme à la machine peut également potentiellement être la cause de catastrophe :



Centrale de Tchernobyl


Plus de détails sur ces problématiques :

Rendre la communication « intuitive »!



En changeant les modes de contrôles ?





Ou alors?

Philosophie de travail

Observation:

 Coopération/Communication entre humain = charge cognitive allégée (en comparaison de la coopération avec un dispositif artificiel)


<u>Hypothèse</u>:

• L'être humain reposerais en partie sur des mécanismes bas niveaux simples qui permettent aux comportements coopératifs d'être peu coûteux et intuitif

Objectif:


• Identifier ces mécanismes et montrer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération avec un « robot compagnon »

Travaux réalisés



Conception d'une architecture neuronale de contrôle robotique basée sur des principes de perception-action.

Conception d'une architecture très bas niveau destiné à apporter une composante **fréquentielle** au contrôle.



Implémentation sur un robot humanoïde hydraulique : **Tino**


Implémentation sur Nao








Travaux réalisés : branche « réactive » Contrôle du robot Tino



Réalisation du système de contrôle neuronal



Résultat

Résultat

- Émergence d'un phénomène connu d'imitation immédiate présent chez l'enfant (voir [L'imitation précoce, une revue historique, Butterworth 1996] ou [L'imitation précoce, pré-conference de l'ICIS, 1994, J.Nadel & Butterworth] pour des états de l'art complet en psychologie sur l'imitation)
- Capacité de contrôle du bras robotique acquise via l'exploration de l'environnement
- Peut fonctionner sur tout dispositif robotique avec peu d'information sur les entrées et sorties
- Peut être vu comme le développement du cortex moteur chez l'humain
- Primitives motrice construites utilisable par la suite pour d'autres applications.
- Prise en compte dés le départ de l'interaction avec le partenaire humain, <u>l'interaction est</u> centrale au processus.

Travaux réalisés : branche « dynamique »

Avec Eva Ansermin



Concept

- Supposition de l'existence de composantes fréquentielles dans le contrôle bas niveau des mouvements chez l'être humain (CPG : Grillner & Zangerr, 1979)
- Si une énergie liée à une information extérieure
 Viens biaiser ce contrôle : effet de synchronisation !


$$\tau \cdot \frac{dx}{dt} = -x + S(t)$$

$$S(t) = \frac{Me^{N}}{\sigma + e^{N}}$$

$$X \qquad W_{ij} \qquad Y$$

$$W_{ij} \qquad Y$$

[Wilson Cowan,1972]



Signal perturbateur


Oscillateur à l'origine

Oscillateur après synchronisation


Idée

• La synchronie bas niveau permet d'être plus efficace question coopération haut-niveau. Exemple : la marche à pied. [Marin 2009]. Switch du regard, passage d'objet etc ... et potentiellement toute activité de cooperation lors d'une tache motrice

• Elle permettrait également potentiellement d'agir comme système de filtre afin d'être plus <u>attentif</u> ou non à des parties de l'environnement extérieur. [Franck J.Bernieri 1988]



Futurs travaux



Combiner les modèles!

Afin d'avoir les bonnes propriétés de l'un et de l'autre

- Dynamique intrinsèque biaisée par l'environnement et les autres acteurs
- Réactivité cohérente avec l'espace appris
- Apprentissage développemental combiné

Merci de votre attention!