



HAL
open science

Couplage de codes en thermo-hygromécanique pour les panneaux peints en bois du patrimoine

Bertrand Marcon, David Dureisseix, Frédéric Dubois, Delphine Jullien, Joseph Gril

► To cite this version:

Bertrand Marcon, David Dureisseix, Frédéric Dubois, Delphine Jullien, Joseph Gril. Couplage de codes en thermo-hygromécanique pour les panneaux peints en bois du patrimoine. CFM 2009 - 19ème Congrès Français de Mécanique, Aug 2009, Marseille, France. hal-03378325

HAL Id: hal-03378325

<https://hal.science/hal-03378325>

Submitted on 14 Oct 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Couplage de codes en thermo-hygromécanique pour les panneaux peints en bois du patrimoine

B. MARCON^{a,b}, D. DUREISSEIX^a, F. DUBOIS^a, D. JULLIEN^a

^a *Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (LMGC), Université Montpellier 2 / CNRS
CC 048, place Eugène Batail Ion, F-34095 MONTPELLIER CEDEX 5, FRANCE*

^b *Dipartimento di Scienze e Tecnologia Ambientali Forestali (DISTAF), Università degli
Studi di Firenze, 13 Via San Bonaventura, I-50145 FIRENZE, ITALIA*

Mots clefs : couplage multiphysique, panneaux en bois

Les conservateurs constatent qu'outre les attaques éventuelles de champignons ou d'insectes, les conditions climatiques variables dans lesquelles est entreposé un panneau servant de support à une œuvre peinte peut engendrer de nombreuses pathologies (courbure permanente des planches de constitution, fissurations, décollement et perte de couche picturale...).

On traite ici du cas de la mise en place d'une méthode d'analyse mécanique venant en appui à la conservation d'objets du patrimoine et dans un but de prédiction du devenir des œuvres. Pour cela, le développement de modèles numériques du comportement du matériau bois et des structures étudiées est nécessaire.

La simulation numérique du couplage multiphysique fluide/structure du comportement hygromécanique du bois est basée ici sur une modélisation mécanique hiérarchique de type Kelvin-Voigt Généralisé. Cette modélisation prend en compte les comportements élastique, visco-élastique, thermo- et hygro-dilatant ainsi que mécanosorptif. Elle s'insère dans le cadre spécifique des panneaux en bois, présentant une orthotropie radiale, ce qui conduit à utiliser 34 paramètres matériau.

Pour réaliser ce couplage on utilise trois codes de calculs pilotés par un macrocode. Le premier (Transpore) gère les transferts de fluide et les équilibres hydriques [1]. Le second (LMGC90) gère l'équilibre mécanique du modèle 3D [2], et le troisième (Matlib) gère le comportement du matériau [3] (Orthotropie + GKV + Mécanosorption). La validation du couplage se fait de façon hiérarchique et par l'utilisation de données recueillies sur panneaux peints réels et sur maquettes de substitution.

References

- [1] Perré P., May B.K., A numerical drying model that account for the coupling between transfers and solid mechanics. Case of highly deformable products, *DryingTechnology*, 2001.
- [2] Dubois F., Renouf M., Numerical strategies and software architecture dedicated to the modelling of dynamical systems in interaction. Application to multibody dynamics, in *Multibody 2007proceedings*, Politecnico di Milano, Milano, Italy, June 2007.
- [3] Stainier L., *Approche variationnelle en thermomécanique des solides*, cours, 2006.

Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier P. Perré et L. Stainier pour avoir permis l'exploitation de leur code respectif dans le cadre de cette étude.