

Quelles sont les sources des MES et des contaminants qui circulent dans le fleuve ?

Isabelle EUDES - AE RMC | Aymeric DABRIN - INRAE, UR RiverLy

Ce que cherche l'Agence au travers son soutien à des programmes de recherche

L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

- Un établissement de service public, qui relève du Ministère de la transition écologique et solidaire
- Une mission inscrite dans le cadre de la **Directive européenne sur l'eau** afin d'atteindre le **bon état des eaux.**
- Un organisme **technique** et **financier**
- L'Agence de l'eau et ses partenaires signataires du plan Rhône Saône financent des actions de restauration du fleuve Rhône (125 millions d'€ par plans)
- Ces actions ont besoin des programmes de recherche pour disposer de données et d'outils afin de savoir comment agir ? Où agir ?
- Connaître les effets des politiques publiques sur le fleuve Rhône et leur durabilité –
 Est-ce que ça marche ?
- Favoriser les liens entre gestionnaires et scientifiques Des connaissances utiles au territoire : **Comment transférer la connaissance aux gestionnaires ?**



Pourquoi évaluer les sources de contaminants dans le Rhône ?


- Connaître pour améliorer l'état des eaux (Bon état bon potentiel DCE)
- Méthodes de détection et de quantification : concentrations/flux
- Evaluer les effets écologiques et toxicologiques
- Identifier l'origine des contaminants pour <u>agir à la source</u> :
 - limiter les rejets des STEP des collectivités : temps de pluie, métabolites et traitements plus poussés...
 - limiter les rejets industriels
 - limiter les utilisations agricoles, Conversions bio, PSE...
 - 57,8 M€ d'aides (2019-2024)
 - 553 bénéficiaires
 - 9,2 tonnes de micropolluants abattus

particulaire et du risque environnemental associé Niveaux de concentrations Risque environnementa L'appui au monde industriel

Tendances spatiales des concentrations en contaminants

Préciser l'importance des apports en contaminants à la mer et évaluer l'efficacité des mesures de réduction des rejets de polluants en amont (Convention de Barcelone, Directive cadre stratégie marine).

L'agence de l'eau a pour mission la surveillance des milieux du Bassin (DCE, Directive nitrate, captages prioritaires...)




Le Rhône - 22 stations de suivi qualité

- 6 stations suivies tous les 3 ans pour les substance
- 5 stations suivies tous les 3 ans pour les pesticides

SORA - 24 à 3 prélèvements par an (Eau+MES)


- 24 prélèvements bimensuels
- 3 prélèvements / crue (montée, pic, descente) (pas toujours réalisé)
- Plus de 1000 paramètres sur eau (25 000 analyses/an)
- Plus de 300 paramètres sur MES (7500 analyses/an)






Ce suivi existe mais est utile à compléter grâce aux travaux de l'OSR

Nombre de substances analysées et quantifiées (par grands groupes de micropolluants)



Observatoire des Sédiments du Rhône « Tracer les sources de contaminants particulaires, c'est tout d'abord tracer les sources de matières en suspension (MES) »



Contaminants avec une forte affinité pour la matrice solide (particules fines, <200 μm):

- Métaux : Cd, Pb, Ni, Hg, Cu...
- **PCB**
- Radionucléides
- HAP
- **PBDE**





Enjeu : identifier les sources de MES

- Diminuer les apports sédimentaires
- Identifier les sources de contaminants


Quels sont les moyens et les méthodes à disposition pour identifier les sources de MES ?

1

Mesurer les flux de MES

• 14H30 - QUELS SONT LES BILANS DES FLUX DE MATIÈRES EN SUSPENSION ET DE CONTAMINANTS DANS LE RHÔNE ?

HUGO DELILE (INRAE - CNRS) & BRICE MOURIER (ENTPE)









- Données de turbidité en continu
- Calibration (préleveurs automatiques)



Estimations des flux de MES robustes pour les principaux affluents



Obtenir des flux de MES sur les mêmes périodes temporelles pour tous les affluents








Quels sont les moyens et les méthodes à disposition pour identifier les sources de MES ?

Modélisation numérique des flux de MES

- Etablissement de la géométrie (BD Topo Rhône, ouvrages...)
- Règles de gestion aménagements hydro-électriques
- Calage des lignes d'eau

•



Mai-juin 2008, crue et chasse de l'Isère

 15H30 - QUELLES SONT LES AVANCÉES DE LA MODÉLISATION DES FLUX SÉDIMENTAIRES SUR LE CONTINUUM FLUVIAL ?

___ JÉRÔME LE COZ (INRAE) & VIOLAINE DUGUÉ (CNR)



Simulations à grandes échelles (Rhône entier, plusieurs décennies) à haute résolution spatio-temporelle



Incertain quand les apports amonts ne sont pas identifiés pour propager le transfert

Quels sont les moyens et les méthodes à disposition pour identifier les sources de MES ?

3

Traçage géochimique des particules (Fingerprinting)





- Echantillonnage des MES des sources (affluents) et de la zone de mélange (Rhône)
- Analyse des traceurs (éléments traces, majeurs)
- Détermination des empreintes des MES des affluents








Possibilité de tracer n'importe quel évènement hydrologique sur le Rhône dès lors que les sources (affluents) ont été caractérisées



S'assurer de la conservativité des traceurs dans le temps et dans l'espace





Les étapes majeures des approches de traçage des particules

Echantillonnage MES

Sources + zone de mélange

(Rhône)













- Equation de mélange à partir du signal dans les MES de la zone de mélange - Contributions relatives des affluents aux apports en MES

$$C_i = \sum_{s=1}^m P_s * C_{is}$$





des traceurs






Sélection des traceurs Validation de la conservativité des traceurs



Cr As U Li



Les étapes majeures des approches de traçage des MES





Perte de traceurs disponibles après le test de conservativité

Des transformations peuvent affecter les signatures tout en restant

dans la gamme de la zone de mélange

Danger d'utiliser les concentrations totales des traceurs = réactives



Sélection des traceurs : comment s'affranchir de la réactivité des traceurs ?



Marie Bretier Master 2 (2015)




Thèse Céline Bégorre (2017-2021)

Utilisation des concentrations en traceur dans la fraction conservative des MES (fraction résiduelle)


Laurent Colonnette Master 2 (2016)



Les concentrations en traceurs dans cette fraction sont supposées être invariables dans le temps et dans l'espace







Traceurs dans la fraction



résiduelle



Détermination de la contribution relative des affluents sur le Haut-Rhône pour différentes conditions hydrologiques







Crue sur le Fier Juin 2012 - 1975 m³.s⁻¹






Régime de base Juin $2012 - 440 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$





Chasse hydro-sédimentaire Juin $2012 - 1290 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}$





Fier

Guiers

Bourbre Resuspension


Arve

Ain

Complémentarité des résultats obtenus par traçage géochimique avec les modèles numériques


Modèle hydro-sédimentaire 1D (INRAE)

Déconvolution des flux d'eau et de MES de chaque affluent correspondant à la période de déploiement des pièges à particules



MAGE (Modèle numérique pour l'eau)

Adis-TS (modèle numérique pour les MES)



Complémentarité des approches

Complémentarité des résultats obtenus par traçage géochimique avec les

Régime de base

Chasse hydro-


15 échantillons à Jons – Année 2012

modèles numériques


Spatial

Modèle CASCADE (EVS)


- Simulation des apports des versants en MES au chenal
- Propagation prenant en compte les débits, la rétention des aménagements, la granulométrie (BDOH) et l'érosion




Détermination de l'historique des contributions des affluents aux flux de MES vers la Mer Méditerranée




Détermination de l'historique des contributions des affluents aux flux de MES vers la Mer Méditerranée




Détermination de l'historique des contributions des affluents aux flux de MES vers la Mer Méditerranée






- Interprétation fausse si mauvaise méthode employée
- Importance de la méthode développée : traceurs dans la fraction résiduelle permet de corriger des apports historiques en métaux

Complémentarité des résultats obtenus par traçage géochimique avec les modèles numériques



Conclusions et perspectives





Performance et limites de l'identification des sources de MES

- Force du réseau « OSR » pour confronter 3 approches (réseau, modèles, fingerprinting)
- Puissance de l'approche de fingerprinting utilisant la fraction résiduelle : possible de déterminer les contributions relatives à l'échelle de l'évènement, pour des dépôts historiques et pour les sédiments du futur
- Utilisée seule, l'approche de fingerprinting ne permet pas d'estimer des quantités de flux de MES
- Suggère d'avoir un mélange homogène dans la zone cible de prélèvement

Validation et applications

- Nécessite de valider ce type d'approche par des mélanges en laboratoire ou des mélanges virtuels
- Pérenniser la comparaison avec les différents modèles développés (1D, CASCADE...)
- Revenir au but initial du fingerprinting : étudier les processus d'érosion (continuum sol-rivière)
- Application en lien avec l'évolution du fleuve : aménagements, restauration...

OSR6 et le futur

- Est-il possible de quantifier les MES liées à la production autochtone (blooms phytoplanctoniques) ou à la resuspension (radionucléides)?
- Est-il possible de quantifier les apports de MES liées aux apports des grandes agglomérations ?
- Croiser les sources de MES avec les sources/concentrations de contaminants







Dispositifs scientifiques cadres





Partenaires techniques et financiers





REGION PROVENCE ALPES SUD COTE D'AZUR













