











# Besoins détecteur pour l'astrométrie à haute précision pour les exoplanètes et la matière noire

Atelier détecteurs cnes 13/06/24 Manon Lizzana supervisée par Fabien Malbet

Collaborateurs

Fabien Malbet₁ Pierre Kern₁

Fabrice Pancher

Alain Leger<sub>2</sub>
Thierry Lepine<sub>3</sub>
Sébastien Soler<sub>1</sub>

Lucas Labadie 4
Alessandro Sozzettic 5
Renaud Goullioud 6

1 IPAG Grenoble
2 Univ Paris-Saclay
3 Institut d'Optique & Hubert Curien Lab,
Saint-Etienne
4 Univ of Cologne
5 Obs Torino
6 California Institute of Technology

## Plan général


Objectifs scientifiques


Spécifications
scientifiques et
programmatiques



Spécifications techniques







#### Astrométrie : objectifs scientifiques


Astrométrie relative à haute précision = évaluation des positions, distances et mouvements d'un objet céleste par rapport aux étoiles présentes dans le champs de vue

 Sonder la matière noire dans notre galaxie
 en étudiant la modification des trajectoires des étoiles dans le plan galactique

(avec des poses longues sur chaque étoile)


• Étudier les objets compacts et notamment les binaires X

 Explorer les systèmes planétaires proches (~10pc) et établir une liste de cible potentielles pour les futures missions spectro (LIFE, HWO)




#### Découvrir des exoplanètes par astrométrie relative





- Une étoile abritant une planète subit un mouvement réflexe autour du centre de masse du système
- Le mouvement de l'étoile cible proche est repérées par rapport aux étoiles de références lointaines
- Longues expositions sur des cibles pointées (contrairement à Gaia qui scanne l'entièreté du ciel)



Ex : mouvement créé par une planète type Terre sur une étoile type soleil à 10 pc  $\rightarrow$  0.3 µas soit 5e-6 px pour la mission Theia


## Missions pertinentes

	Theia (à l'ère de Gaia)	HWO HABITABLE WORY
longueurs d'onde	400 < λ < 900 nm	UV, visible et IR
Avancement	Projet (Appel ESA M8 ~ 1 an)	Lancement prévu pour ~2040
Diamètre (D)	0.8m	entre 6.5 et 8m
Signal exo-Terre à 10pc → 0.3 μas (pixels 4μm)	PSF ~ $\lambda/D$ = 140 mas $\leftrightarrow$ 2 px exo-Terre : 0.3 $\mu$ as $\leftrightarrow$ 5e-6 px	PSF ~ $\lambda/D = 14$ mas $\leftrightarrow 2$ px exo-Terre : 0.3 $\mu$ as $\leftrightarrow$ 5e-5 px
Champ de vue	30'x30' (0.5°x0.5°) 30 000 x 30 000 px ~ 1 Gpx	2'x3' (wide field imager) TBC 20 000 x 30 000 px ~ 1 Gpx

Objectifs scientifiques :	Spécifications scientifiques :	Spécifications techniques :
<ul> <li>Explorer les systèmes planétaires proches</li> <li>Sonder la matière noire</li> <li>Étudier les objets compacts</li> </ul>	Sensibilité particulière aux étoiles semblables au soleil	400 < λ < 900 nm
	Observation d'étoiles de différentes magnitudes	Dynamique importante : Theia ~ 1e3; HWO ~ 1e5 (ou temps d'exposition différentiels)
	Grand champ	Grand nombre de pixels ~ 1e9 px = 30 000 x 30 000 px (avec redondance)
	Détecteur finement caractérisé	Caractéristiques TBD
	Positions des centroïdes des pixels connues	Métrologie pour calibration interférométrique des centroïdes Theia ~ 5e-6; HWO ~ 5e-5
	Distorsion optique corrigée	Calibration numérique de la distorsion optique grâce aux étoiles de référence

Objectifs scientifiques :	Spécifications scientifiques :	Spécifications techniques :
	Sensibilité particulière aux étoiles semblables au soleil	400 < λ < 900 nm
	Observation d'étoiles de différentes magnitudes	Dynamique importante : Theia ~ 1e3; HWO ~ 1e5 (ou temps d'exposition différentiels)
<ul> <li>Explorer les systèmes planétaires proches</li> </ul>	Grand champ	Grand nombre de pixels ~ 1e9 px = 30 000 x 30 000 px (avec redondance)
<ul> <li>Sonder la matière noire</li> </ul>	Détecteur finement caractérisé	Caractéristiques TBD
Étudier les objets compacts	Positions des centroïdes des pixels connues	Métrologie pour calibration interférométrique des centroïdes Theia ~ 5e-6; HWO ~ 5e-5
	Distorsion optique corrigée	Calibration numérique de la distorsion optique grâce aux étoiles de référence


#### Caractéristiques des champs d'étoiles observés




- Etude des étoiles de type solaire
  - $\rightarrow$  400 <  $\lambda$  < 900 nm
- Nécessité d'observer de nombreuses étoiles en même temps (~100)
  - → Contrainte sur la dynamique
- Champ de vue important
  - → besoin de grandes matrices de px

#### Caractéristiques des champs d'étoiles observés

	Theia	HWO HABITABLE W R L D S OBSERVATORY
Paramètres fixés	Champs de vue : 30'x30' (0.5°x0.5°) D = 0.8 m	Champs de vue : 2'x3' TBC D = 8 m
Matrico do pivola	PSF ~ λ/D = 140 mas ↔ 2 px	PSF ~ $\lambda/D = 14 \text{ mas} \leftrightarrow 2 \text{ px}$
Matrice de pixels	30 000 x 30 000 px ~ 1 Gpx	20 000 x 30 000 px ~ 1 Gpx
Signal exo-Terre à 10pc	exo-Terre : 0.3 μas ↔ <b>5e-6 px</b>	exo-Terre : 0.3 μas ↔ <b>5e-5 px</b>
	30 000 x 30 000 px ~ 1 Gpx	20 000 x 30 000 px ~ 1 Gpx
Dynamique	mtarget ~ 6; mref ≤ 14	mtarget ~ 6; mref ≤ 20
	⇒ dynamique ~ 1e3	⇒ dynamique ~ 1e5





2x14 mas

Objectifs scientifiques :	Spécifications scientifiques :	Spécifications techniques :
<ul> <li>Explorer les systèmes planétaires proches</li> <li>Sonder la matière noire</li> <li>Étudier les objets compacts</li> </ul>	Sensibilité particulière aux étoiles semblables au soleil	400 < λ < 900 nm
	Observation d'étoiles de différentes magnitudes	Dynamique importante : Theia ~ 1e3; HWO ~ 1e5 (ou temps d'exposition différentiels)
	Grand champ	Grand nombre de pixels ~ 1e9 px = 30 000 x 30 000 px (avec redondance)
	Détecteur finement caractérisé	Caractéristiques TBD
	Positions des centroïdes des pixels connues	Métrologie pour calibration interférométrique des centroïdes Theia ~ 5e-6; HWO ~ 5e-5
	Distorsion optique corrigée	Calibration numérique de la distorsion optique grâce aux étoiles de référence

#### Caractérisation générale du détecteur

• Besoin pour la couverture totale du champ de vue :

 $30\ 000\ x\ 30\ 000\ px = 1\ Gpx$ 


• Expériences en laboratoire actuelles :

Gigapyx (Pyxalis)

8320 x 5436 px = 46 Mpx


taille pixel 4.4 µm

taille totale 24 x 26 mm







#### Caractérisation générale du détecteur




Caractérisation globale : linéarité, courant d'obscurité, bruit de lecture, gain, carte des pixels défaillants ...









Objectifs scientifiques :	Spécifications scientifiques :	Spécifications techniques :
<ul> <li>Explorer les systèmes planétaires proches</li> <li>Sonder la matière noire</li> <li>Étudier les objets compacts</li> </ul>	Sensibilité particulière aux étoiles semblables au soleil	400 < λ < 900 nm
	Observation d'étoiles de différentes magnitudes	Dynamique importante : Theia ~ 1e3; HWO ~ 1e5 (ou temps d'exposition différentiels)
	Grand champ	Grand nombre de pixels ~ 1e9 px = 30 000 x 30 000 px (avec redondance)
	Détecteur finement caractérisé	Caractéristiques TBD
	Positions des centroïdes des pixels connues	Métrologie pour calibration interférométrique des centroïdes Theia ~ 5e-6; HWO ~ 5e-5
	Distorsion optique corrigée	Calibration numérique de la distorsion optique grâce aux étoiles de référence



- Des fibres créent des franges d'Young sur le détecteur
- Des modulateurs de phase font défiler les franges
- La modulation observée par chaque pixel permet de connaître la position des centroïdes
- Précision recherchée ≤ 5e-6 px (0.3 µas)






- Preuve de concept sur des petite matrices (Crouzier et al. 2016, A&A 595, A108) : 6e-5 px
- il reste à valider les performance sur de grandes matrices

Objectifs scientifiques :	Spécifications scientifiques :	Spécifications techniques :
<ul> <li>Explorer les systèmes planétaires proches</li> <li>Sonder la matière noire</li> <li>Étudier les objets compacts</li> </ul>	Sensibilité particulière aux étoiles semblables au soleil	400 < λ < 900 nm
	Observation d'étoiles de différentes magnitudes	Dynamique importante : Theia ~ 1e3; HWO ~ 1e5 (ou temps d'exposition différentiels)
	Grand champ	Grand nombre de pixels ~ 1e9 px = 30 000 x 30 000 px (avec redondance)
	Détecteur finement caractérisé	Caractéristiques TBD
	Positions des centroïdes des pixels connues	Métrologie pour calibration interférométrique des centroïdes Theia ~ 5e-6; HWO ~ 5e-5
	Distorsion optique corrigée	Calibration numérique de la distorsion optique grâce aux étoiles de référence

#### Calibration distorsion optique

#### Idée:


- modéliser la fonction de distorsion de champs par un polynôme 2D (T)
- Ajusté T grâce aux étoiles de référence du champ de vue connues par Gaia
- Appliquer T à l'étoile cible pour retrouver sa position non distordue



#### **Conclusion simulation:**


Calibration avec une précision de 5e-6px possible avec 100 étoiles de référence et un polynôme d'ordre 8





#### Calibration distorsion optique


- Illuminer des pseudo-étoiles sur l'écran LCD
- Induire une distorsion grâce à la lentille et au diaphragme
- Enregistrer l'image des étoiles distordues avec le détecteur
- Appliquer la procédure précédente pour retrouver l'image non distordue



Objectifs scientifiques :	Spécifications scientifiques :	Spécifications techniques :
<ul> <li>Explorer les systèmes planétaires proches</li> </ul>	Sensibilité particulière aux étoiles semblables au soleil	400 < λ < 900 nm
	Observation d'étoiles de différentes magnitudes	Dynamique importante : Theia ~ 1e3; HWO ~ 1e5 (ou temps d'exposition différentiels)
	Grand champ	Grand nombre de pixels ~ 1e9 px = 30 000 x 30 000 px (avec redondance)
<ul> <li>Sonder la matière noire</li> </ul>	Détecteur finement caractérisé	Caractéristiques TBD
Étudier les objets compacts	Positions des centroïdes des pixels connues	Métrologie pour calibration interférométrique des centroïdes Theia ~ 5e-6; HWO ~ 5e-5
	Distorsion optique corrigée	Calibration numérique de la distorsion optique grâce aux étoiles de référence

#### Points clés, conclusions et perspectives

- Caractérisation détecteur (Gigapyx, Pyxalis)
  - Calibration interférométrique de la position des pixels en labo
  - Procédure simulée de calibration de la distorsion de champ
  - Calibration de la distorsion de champ en labo
  - Matrice détecteur 1Gpx (30 000 x 30 000) pour couvrir le champ de vue (via 220 Mpx)



#### Calibration distorsion optique

