

Influence des propriétés physico-chimiques sur la distribution de tailles de bulles

Hélène Chaumat, Anne-Marie Billet, Gilles Hébrard, Frederic Augier, Corinne Mathieu, Henri Delmas

▶ To cite this version:

Hélène Chaumat, Anne-Marie Billet, Gilles Hébrard, Frederic Augier, Corinne Mathieu, et al.. Influence des propriétés physico-chimiques sur la distribution de tailles de bulles. 10ème Congrès de la Société Française de Génie des Procédés, Sep 2005, Toulouse, France. hal-04775403

HAL Id: hal-04775403 https://hal.science/hal-04775403v1

Submitted on 10 Nov 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Influence des propriétés physico-chimiques sur la distribution de tailles de bulles



H. Chaumat¹, A-M Billet¹, G. Hébrard², F. Augier³, C. Mathieu³, H. Delmas¹

- 🖂 ¹ Laboratoire de Génie Chimique Z.A. Basso Cambo 5, rue Paulin Talabot 31106 Toulouse cedex 1
- ☑ ² Laboratoire d'Ingénierie des Procédés de l'Environnement INSA 135, av. de Rangueil 31077 Toulouse cedex 4
- ⊠ 3 Rhodia, Centre de Recherches de Lyon 85, av des frères Perret B.P.62 69192 St Fons cedex

Contexte

- Connaissance primordiale de la distribution de tailles de bulles en écoulements gaz-liquide
- Fifet de la physico-chimie largement étudié mais limité à des solutions aqueuses et à faibles vitesses d'éjection ...
 - **6**^{*} Comportement en liquides organiques ? À fortes u_{G0}?
- Mélanges eau-alcool souvent utilisés pour représenter les liquides organiques industriels... Validité ?





Objectifs de l'étude

- ? Effet des **propriétés physico-chimiques** du liquide (densité, viscosité et tension superficielle) sur la distribution de tailles de bulles dans un écoulement gaz-liquide **à fortes vitesses d'éjection des bulles**
- ? Comportement des mélanges eau-alcool Pertinence pour représenter un milieu industriel ?

Liquide utilisés

Liquides purs choisis tels que: 0 ou 1 différence de propriété par rapport au liquide de référence (cyclohexane)

Conditions de bullage :

Taille cuve:

0,25*0,25*0,5 m

 $\int \text{Re}_0 = 60 - 1360$

We₀=0,02-25

Nom	Formule	Densité à 20°C (g/cm³)	Viscosité à 25°C (mPa.s)	Tension superficielle à 25°C (mN/m)
cyclohexane	C_6H_{12}	0,7785	0,894	24,65
décane	$C_{10}H_{22}$	0,7300 (6,43%)	0,838 (6,70%)	23,37 (5,33%)
eau	H ₂ O	0,9963 (24,90%)	0,890 (0,40%)	71,99 (94,30%)
butan-1-ol	$C_4H_{10}O$	0,8100 (3,97%)	2,544 (95,99%)	24,93 (1,13%)

➤ Mélange de liquide : eau + (0,01 à 0,1%) butanol : milieu modèle classique

 $Re_{R} = 30-1150$

Zone filmée

Orifice: $d_0=0,001 \text{ m}$

• u_{G0}=1-22 m/s • T=25°C

(0,04*0,04 m)

filmée $We_{\rm B}=0.8-250$

Montage expérimental

➤ Analyse par visualisation


- Caméra Leutrovision LV-95
- f=30 images/s
 - Cyclohexane, u_{G0}=22 m/s

♦ Mesures :

- Diamètres équivalents (d_{eq})
- Diamètre moyen (d₁₀)
- Diamètre de Sauter (d₃₂)



Liquides 1



LIQUIDES PURS:

10 15 Vitesse d'injection (en m/s)

Peu d'effet de la viscosité quand celle-ci varie d'un facteur 3

cyclohe décare

- Augmentation de la taille des bulles avec la tension superficielle
- Insuffisance des trois propriétés physico-chimiques étudiées ici dans la prédiction des distributions de tailles de bulles
 MELANGES:

Conclusions

- Distribution de tailles de bulles fortement altérée par l'ajout d'additif en faible quantité
- Dans les conditions étudiées : distributions de tailles et évolutions très différentes en mélanges eau-butanol par rapport aux liquides purs (modèles non adaptés, notion de liquide « pur » et de pollution de l'interface)

